Pozzetti Termometrici

Serie FTW

- **Acciaio inox 316.**
- **Collegamento di processo R1/2 (½" BSPT).**
- **Tubo da 11 mm di D.E con D.I 7 mm per sonde da 6 mm o ¼" di diametro.**
- **Filettatura femmina da G1/4 (¼" BSPP) per il collegamento della sonda.**

La gamma di pozzetti termometrici OMEGA realizzati in acciaio inox saldato è progettata per essere usata con le nostre termocoppie da 6 mm e ¼" di diametro o con i sensori Pt100.

Essi sono perfettamente adatti ad applicazioni in cui può essere necessario rimuovere il sensore senza conseguenze sul processo, come ad esempio in tubazioni ed serbatoi.

FTW-G4-11-80-R2. FTW-G4-11-230-R2. FTW-G4-11-380-R2.

Per ordinare, *visitare il sito it.omega.com/ftw per prezzi e dettagli*		
Codice del prodotto	**Lunghezza di inserimento**	**Lunghezza del sensore**
FTW-G4-11-80-R2	80	150
FTW-G4-11-380-R2	230	300
FTW-G4-11-380-R2	380	450
FTW-G4-11-530-R2	530	600

Accessori

Codice del prodotto	Descrizione
SSLK-M60-14P	Premistoppa a compressione in Al per sonda da 6 mm
BRLK-14-14P	Premistoppa a compressione in ottone per sonda da 6 mm

Contattare la divisione commerciale per lunghezze, diametri, materiali e raccordi non standard.

Esempio di ordine: FTW-G4-11-230-R2, *pozzetto termometrico con lunghezza di inserimento 230 mm e raccordo di processo da ½" BSPT.*