Sonda termocoppia portatile per impieghi gravosi.

Ideale per granaglie, composti ed altre applicazioni di inserimento per impieghi di grande portata.

Disponibile a breve la sonda in versione a 4 punti!

Serie HPP

- **La robusta impugnatura a T in alluminio e l'estremità ad ago permettono un facile inserimento in materiali semi solidi.**
- **Lo stelo in Al 316 può essere sterilizzato per prevenire la contaminazione incrociata.**
- **Adatto per applicazioni secche e umide.**

La nuova sonda portatile per impieghi gravosi di Omega è formata da una termocoppia tipo K inserita in una guaina esterna di Al 316, con una lunghezza standard di 1 o 1,5 metri. Questa sonda è ideale per controllare la temperatura di granaglie immagazzinate, composti o prodotti polverizzati, inclusi combustibili in polvere, in cui eventuali "punti caldi" possono portare al danneggiamento o alla combustione del prodotto.

La sonda da 1 m è dotata di stelo da 8 mm di diametro. La più robusta versione da 1,5 m è dotata di stelo da 10 mm di diametro.

Il modello standard viene fornito con cavo intrecciato lungo 1 m su cui è installata una spina per termocoppia mini. La sonda è mostrata durante l'impiego con il termometro portatile compatibile HH11B.

Per ordinare, ***visitare il sito it.omega.com/hhp_probes per prezzi e dettagli.***

Codice prodotto	Descrizione
HPP1-1-KI-1000	Sonda per impieghi gravosi con lunghezza 1 m
HPP1-1-KI-1500	Sonda per impieghi gravosi con lunghezza 1,5 m

Altre lunghezze di guaina e cavo disponibili su richiesta. Contattare la divisione commerciale per discutere i requisiti specifici.
Esempio di ordine: HPP1-KI-1000, *sonda portatile, lunghezza 1 m, sonda di diametro 8 mm con cavo intrecciato da 1 m.*
HH11B, *indicatore di termocoppia.*